

All-tex 80

- Pluisarm
- Zeer sterk
- Krasvrij



PRODUCTIEMETHODE
Hydrojet



SAMENSTELLING
Cellulose - Polypropyleen



GEWICHT
 $\pm 80 \text{ g/m}^2 (\pm 5\%)$



**FOOD CONTACT
GECERTIFIEERD**

BESCHIKBAAR ALS



VLAK



ROL



1/4-VOUW



INTERFOLD

SECTOREN



LUCHTVAART



AUTOMOTIVE



VOEDING



INDUSTRIE



FARMACIE EN
COSMETICA

KLEUREN



Blauw



Wit

ECOLINE

Let's clear it up!



12/01/2026_NL

www.ecoline.be

All-tex 110

- ⦿ Pluisarm
- ⦿ Zeer sterk
- ⦿ Zuur- en solventbestendig



PRODUCTIEMETHODE
Hydrojet



SAMENSTELLING
Cellulose - Polypropyleen



GEWICHT
 $\pm 110 \text{ g/m}^2 (\pm 5\%)$

BESCHIKBAAR ALS



ROL

SECTOREN



LUCHTVAART



AUTOMOTIVE



INDUSTRIE

KLEUREN



Wit

ECOLINE

Let's clear it up!



12/01/2026_NL

www.ecoline.be