



## Caractéristiques

- Hygiénique
- Pauvre en peluche
- Ne raye pas
- Usage à sec et humide
- Très solide
- Sans liant
- Résiste aux acides et solvants
- Très absorbant
- Résiste au chlore
- Certifié contact alimentaire

## Données techniques

### Méthode de production

Spunlace

### Composition

Pulpe de bois  
Polyester

### Poids

Medium

## Applications



Aviation



Automobile



Médical



Alimentaire



Industrie



Nettoyage  
général



Pharmacie &  
Cosmétique

## Spécifications

	PTS 3830 V 01500 W	38 cm	30 cm	1	x 500		Formats à plat en boîte BX20
	PTS 3830 P 02500 W	38 cm	30 cm	2	x 500		Bobine sous film PE
	PTS 3830 Z 10050 W	38 cm	30 cm	10	x 50		Plié Z en boîte BX20
	PTS 3840 Z 10050 W	38 cm	40 cm	10	x 50		Plié Z en boîte BX01
	PTS 120068 Z 10010 W68	120 cm	68 cm	10	x 10		Plié Z en boîte BX01
	PTS 3830 B 02100 W	38 cm	30 cm	2	x 100		Enchevêtré en boîte distributrice BX11
	PTS 4235 M 02190 W	42 cm	35 cm	2	x 190		Enchevêtré en boîte distributrice BX09
	PTS 4235 W 05190 W	42 cm	35 cm	5	x 190		Enchevêtré en boîte BX12



Toute information est sans engagement ferme et susceptible à des modifications sans avis préalable.